

Bescheinigung

Baumusterzulassung

zur Herstellung von ortsbeweglichen Druckgeräten

Bescheinigungs-Nr.: **D 01 230 172/B-26 2278.00**

Antragsteller: **Goetze KG Armaturen
Schlieffenstraße 42
71636 Ludwigsburg
Deutschland**

Hersteller: siehe Antragsteller

Hiermit wird bescheinigt, dass das beschriebene Baumuster die Anforderungen der RL 2010/35/EU über ortsbewegliche Druckgeräte erfüllt.

Prüfgrundlage: RL 2010/35/EU, in Verbindung mit ADR/RID 2025 und EN 13648-1:2008

Beschreibung des Baumusters: Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung, direkt wirkende, federbelastete Sicherheitsventile der Kategorie A für den Kryo-Betrieb der Baureihen 2400 und 2480, weitere Angaben siehe Anlage zum Zertifikat.

Zeichnung Nr.: Zeichnungen siehe Anlage zum Zertifikat

Prüfbericht-Nr.: Diese Bescheinigung beruht auf den Ergebnissen des Baumusterprüfberichts Nr. 01 230 170/B-26 6095-R.01 vom 02.09.2026

Chemische Verträglichkeit: Die chemischen Verträglichkeit ist für UN1073, UN1951, UN1961, UN1970, UN1972, UN1977, UN2187, UN2201, UN 2591, UN 3136 und UN 3138 nachgewiesen.

Gültigkeit: Diese Baumusterzulassung gilt für eine Dauer von nicht länger als 10 Jahren:
gültig bis 09/2036

Köln, 21.10.2026



Stefan Brandt
Notifizierte Stelle für ortsbewegliche Druckgeräte



Anlage zur Bescheinigung

Baumusterzulassung

zur Herstellung von ortsbeweglichen Druckgeräten

Bescheinigungs-Nr.: **D 01 230 172/B-26 2278.00**

Antragsteller: **Goetze KG Armaturen
Schlieffenstraße 42
71636 Ludwigsburg
Deutschland**

Baureihe 2400: Betriebstemperatur von -200 bis +200 °C;
Betriebsdruck PW bei DN8 bis DN20 = 0,2 ~ 70 bar,
bei DN25 und DN32 = 0,2 ~ 50 bar;
Prüfdruck PH bei DN8 bis DN20 = 105 bar,
bei DN25 und DN32 = 75 bar

Zeichnungen Nr.

2400sGFK8xFx10PTFE, 2400sGFK10xFx15PTFE,
2400sGFK15xFx20PTFE, 2400sGFK20xFx25PTFE,
2400sGFL8xFx10PTFE, 2400sGFL10xFx15PTFE,
2400sGFL15xFx20PTFE, 2400sGFL20xFx25PTFE,
2400tGFL25xFx40PTFE, 2400tGFL32xFx50PTFE,
2400tGFO8xFx10PTFE, 2400tGFO10xFx15PTFE,
2400tGFO15xFx20PTFE, 2400tGFO20xFx25PTFE,
2400tGFO25xFx40PTFE, 2400tGFO32xFx50PTFE.

Baureihe 2480: Betriebstemperatur von -200 bis +200 °C;
Betriebsdruck PW bei DN8 und DN10 = 0,2 ~ 70 bar,
bei DN15 bis DN32 = 0,2 ~ 50 bar;
Prüfdruck PH bei DN8 und DN10 = 105 bar,
bei DN15 bis DN32 = 75 bar

Zeichnungen Nr.

2480TGFL8xFx10PTFE, 2480TGFL10xFx15PTFE,
2480TGFL15xFx25PTFE, 2480TGFO8xFx10PTFE,
2480TGFO8xFx15PTFE, 2480TGFO10xFx25PTFE,
2480TGFO15xFx25PTFE, 2480TGFL8xFx15PTFE,
2480TGFL10xFx25PTFE, 2480TGFO10xFx15PTFE

Köln, 21.10.2026


Dipl.-Ing. Stefan Brandt
Notifizierte Stelle für ortsbewegliche Druckgeräte



TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland
Notifizierte Stelle für ortsbewegliche Druckgeräte (NB 0035)
Zuständige Behörde: Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Deutschland
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 (Nr.: D-IS-11052-03-00)

Seite 2 von 2

MS-0002018 N-034a-D rev.13