

■ ADAPTÉ À

Liquides	neutre et non neutre	
Air, gaz et vapeurs techniques	neutre et non neutre	

■ EXEMPLES D'UTILISATION / DOMAINES D'APPLICATION

Pour mesurage et indication de pression, disponible comme accessoire pour:

- Réducteurs de pression
- Groupes de sécurité
- Soupape de remplissage
- Déverseurs et soupapes de réglage

■ VERSION

Les manomètres sont équipés de raccord en laiton et d'un boîtier en matière plastique de qualité supérieure. Température de fonctionnement jusqu'à + 60°C.

Les manomètres avec raccord en inox sont équipés d'un boîtier en inox et peuvent être appliqués pour des fluides agressifs et dans une ambiance agressive. Température de fonctionnement jusqu'à + 200°C.



Fig. 1: Raccord axial

Fig. 2: Raccord radial

■ DIAMETRES NOMINAUX, RACCORDS, DIMENSIONS

Manomètre: Dimensions, Raccords, Échelle								
Article	Échelle en bar	Raccord	D	L	Dimensions en mm			Matériau
					I	H	h	
Typ 33	0-10	G 1/4" radial	50			68	10	Laiton
Typ 34	0-25	G 1/4" radial	50			68	10	Laiton
Typ 35	0-40	G 1/4" radial	50			68	10	Laiton
Typ 36	0-10	G 1/4" axial	50	43	8			Laiton
Typ 37	0-10	G 1/4" radial	53			73	13	Acier inoxydable
Typ 38	0-40	G 1/4" radial	53			73	13	Acier inoxydable
Typ 39	0-4	G 1/4" axial	50	43	8			Laiton
Typ 40	0-25	G 1/4" axial	50	43	8			Laiton
Typ 41	0-10	G 1/4" axial	63	56	13			Acier inoxydable
Typ 42	0-25	G 1/4" axial	63	56	13			Acier inoxydable
Typ 43	0-4	G 1/4" axial	63	56	13			Acier inoxydable
Typ 44	0-40	G 1/4" axial	50	43	8			Laiton
Typ 45	0-60	G 1/4" axial	50	43	8			Laiton
Typ 46	0-40	G 1/4" axial	63	56	13			Acier inoxydable
Typ 47	0-60	G 1/4" axial	63	56	13			Acier inoxydable

